



Kaitseseina hooldus ja puhastamine

Puhastamine:

1. Puhasta Kaitseseina läbipaistvat paneeli pehme ja sileda lapiga (näiteks mikrofiiberlapp) kasutades neutraalset või õrnalt aluselist puhastusvahendit. Leota mustus lahti ja väldi liigset nühkimist.
2. Ära kasuta paneeli puhastamiseks teravaid esemeid ega harja.
3. Puhasta pesuvahend paneeli pinnalt puhta veega ja kuivata paneel pehme lapiga.

Muud juhised:

- Tugevalt aluselisi või happelisi puhastusvahendeid ei tohi paneeli puhastamiseks kasutada.
- Aromaatsed ühendid nagu näiteks tolueen, benseen, atsetoon ja metüületüülketoon (MEK) kahjustavad paneeli pinda.
- Mitte sobivate puhastusvahendite kasutamine põhjustab paneeli mõranemist ja/või purunemist, paindumist ning vähendab selle läbipaistvust.
- Mustuse eemaldamiseks ei tohi kasutada teravaid tööriistu ega esemeid.

Puhastamiseks sobivad ained:

- Etanool < 96%
- Isopropanool < 100%
- Metanool < 100%
- Vesinikperoksiidi lahus < 30%

