



SUOJASEINÄKE

Suojaa sinua, työntekijöitäsi ja asiakkaitasi

TK-Team Suojaseinäke tuo henkilökohtaista pisarasuojaa avokonttoriin, ruokailutilaan sekä kokous- ja muihin tiloihin. Suojan leveyttä voi kasvattaa tarpeiden mukaan kätevästi seinäkkeitä yhdistäen.

TK-Team Suojaseinäkkeen paneeli on valmistettu kirkkaasta polyeteenitereftalaatti -levystä. Paneeli on optisesti korkealaatuinen ja valon läpäisy on lähes 90 prosenttia. Paneeli täyttää iskunlujuuden ISO 179 ja pinnan kovuuden ISO 868 vaatimukset, ei sisällä BPA:ta ja soveltuu kemialliseen puhdistukseen käyttöohjeen mukaisilla aineilla sekä ohjeilla.

Suojaseinäke muotoutuu tarpeiden mukaan leveäksi seinäksi kiinnityshakasilla.

Suojaseinäke liikkuu kevyesti erilaisilla lattiapinnoilla tilasta tilaan, jossa tarvitaan pisarasuojaa.

Lukittavien pyörien ansiosta seinäke pysyy turvallisesti paikoillaan.

Suojaseinäke on saatavana myös kiinteillä jaloilla, ilman pyöriä.

Seinäkkeitä voidaan tarvittaessa varastoida pieneen tilaan.



Sinä suunnittelet –me toteutamme



TK-Team Oy Ab
www.tk-team.com
sales@tk-team.com

Versio 2.0



TEKNISET TIEDOT

Suojaseinäkkeen tuotetiedot:

- Musta teräsrunko, vaihtoehtona myös valkoinen
- Kirkas paneeli 1000 x 1500 mm
- Kokonaiskorkeus 1900 mm, leveys 1065 mm
- Jalkojen syvyys pyörästä pyörään 610 mm
- 4 lukittavaa pyörää
- Paino 18 kg

Paneelin tuotetiedot:

- Tiheys DIN EN ISO 1183-1
- Vetolujuus DIN EN ISO 527-1/2
- Iskun kestävyys ISO 179
- Pinnan kovuus ISO 868
- Valonläpäisy DIN 5036 % >86 >84
- Paloluokitus EN 13501-1 Europe B – s1, d0 B – s1, d0
- Palamista hidastava luokitus B – s1, d0 EN 13501-1 mukaisesti

Paneelin tekniset tiedot:

- Kestävä ja erittäin iskunkestävä
- Lämmön kestävyys + 65°C – -20°C
- Hyvä kestävyys ulkona UV-suojauksella
- Viiden vuoden takuu*
- 100% kierrätettävä, luokka 1(PET)

*Takuu ei korvaa tahallisia vahinkoja paneelille



Sinä suunnittelet –me toteutamme



TK-Team Oy Ab
www.tk-team.com
sales@tk-team.com

Versio 2.0